

放送表示灯 / 入口表示灯



アクリサインの表示灯は、全て地球にやさしい省エネ型のLED表示灯です。LEDには「日亜化学工業(株)」製を採用しており長期安定した明るさを保証します。アクリサインの表示灯は全てPbフリーRoHS指令対応です。また、品質の証として3年間の長期無償保証（保証書記載事項に限る）を行っております。

<シリーズ一覧>

箱型モデル

- ・AS-110シリーズ 箱型標準
- ・AS-D110シリーズ 両面表示
- ・AS-E385シリーズ 壁埋込型
- ・AS-210シリーズ 箱型2面表示
- ・AS-90シリーズ 小型箱型標準

アクリルモデル

- ・AS-170シリーズ 壁取付型
- ・AS-S175シリーズ 吊下型
- ・AS-DS175シリーズ 両面表示吊下型

クリアアクリルモデル

- ・AS-CW170シリーズ 壁取付型
- ・AS-CS175シリーズ 吊下型



<表示色>

赤、橙、青、緑、黄、白、紫 など

<サイズ>

箱型モデル	W385xH110xD35
小型箱型	W285xH90xD35
アクリルモデル	W366xH170xD35
クリアアクリルモデル	W366xH170xD35

<標準表示文字サンプル>(特注も可能)

スタジオ・放送局向け



医療施設向け



<電源電圧>

AC100V ±10% 50/60Hz 1φ

外部供給 DC24V ±3%推奨

AC100V 0.15A以下

DC24V 0.25A(250mA)以下

<点灯方式>

接点制御型： AC100V常時印加接点点灯方式

DC制御型： AC100V常時印加DC24V入力点灯方式

AC100V型： AC100V直接印加点灯方式

DC24V型： DC24V直接印加点灯方式

<文字種>

外観図文字の他、JIS文字、ヘルベチカ、SWISS、デザイン文字等、特注可能
発注時にイラストレーター等による文字デザイン図をご用意下さい。

<使用環境>

使用温度範囲： -20℃~+60℃ 結露無き事。

使用湿度条件： 15%~90%RH 結露無き事。

<製造元>

アクリサイン研究所

[販売元]

株式会社 テクノハウス
〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
03-5419-1567
technohouse.co.jp